




# LANDPOWER

LandPower 150 - 190  
plat/cab



*Landini*<sup>®</sup>

		Landpower 150	Landpower 190
<b>MOTOR</b>			
FPT DE 6 CILINDROS INJEÇÃO DIRETA		NEF 6	NEF 6
TURBO/INTERCOOLER		•	•
POTÊNCIA MÁXIMA ISO	cv/kw	143/105	184/135
RESERVA DE TORQUE	%	29%	28%
ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR	rpm	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	nm	585	716
ROTAÇÃO DO TORQUE MÁXIMO	rpm	1300	1400
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	l	260	260
<b>EMBREAGEM</b>			
INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	14"	14"
TDF MULTI DISCO ELETRO-HIDRÁULICA		•	•
<b>TRANSMISSÃO</b>			
COM REVERSOR E SUPER REDUTOR DE SÉRIE, 36X36		•	•
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO - TWIN-LOCK		•	•
<b>TOMADA DE FORÇA</b>			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO POR BOTÃO		•	•
2 VELOCIDADES: 540/1000 RPM		•	•
EIXO DA T.D.F. 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		•	•
EIXO DA T.D.F. 1" 3/8 DE 21 ESTRIAS		○	○
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		•	•
POTÊNCIA DA TDF (ISO)	cv	120	159
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>			
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO POR BOTÃO		•	•
ÂNGULO MÁXIMO DE GIRO		51°	51°
<b>FREIOS</b>			
FREIOS TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO COM 12 DISCOS		•	•
<b>LEVANTADOR HIDRÁULICO</b>			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		•	•
ACIONAMENTO POR BOTÃO ELETRO-HIDRÁULICO		•	•
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO COM 2 CILINDROS AUXILIARES Ø 90	kg	8400	8400
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO+DIREÇÃO)	l/min	90+38	90+38
ENGATE DE TRÊS PONTOS CATEGORIA 3		•	•
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD		3	3
<b>NOVA CABINE E BANCO DE CONDUÇÃO</b>			
CABINE "MASTER CLASS" / ADAPTADOR DE CD PLAYER		•	•
VOLANTE AJUSTÁVEL		•	•
AR CONDICIONADO		•	•
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		•	•
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		•	•
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>			
PESO STD	kg	6885	6885
PESO MÁXIMO	kg	7860	7860
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	5450	5450
B) LARGURA STD / MÁXIMA DUPLADA	mm	2473 / 3646	2473 / 3646
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2785	2785
D) ALTURA À CABINE	mm	2814	2814
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	482	482
<b>CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS DE PNEUS</b>			
DIANTEIROS - TRASEIROS DIAGONAL		18.4 - 26 R1 / 24.5 - 32 R1	18.4 - 26 R1 / 24.5 - 32 R1
DIANTEIROS - TRASEIROS DIAGONAL		18.4 - 26 R1 / 30.5 - 32 R1	18.4 - 26R1 / 30.5 - 32 R1
DIANTEIROS - TRASEIROS DIAGONAL		14.9 - 28 R2 / 23.1 - 30 R2	14.9 - 28R2 / 23.1 - 30 R2
DIANTEIROS - TRASEIROS DIAGONAL (DUPLADO)		16.9 - 28 R1 / 20.8 - 38 R1	16.9 - 28R1 / 20.8 - 38 R1



Legenda: • de serie ○ opcional