5082E

Tractor John Deere

JOHN DEERE

5082E

Tractor John Deere

JOHN DEERE

Potencia	
Potencia del motor a régimen nominal	82 cv (61,5 kW)
Potencia a la TDP a régimen nominal	70 cv (52,2 kW)

Motor	
Marca	John Deere
Modelo	4045TP PowerTech™
Tipo	Diésel, 4 cilindros, Tier 0
Aspiración	Turbocargado
Cilindrada	4,5 L
Lubricación	A presión con filtro de flujo total
Filtro de aire	Tipo seco con elemento de seguridad
Inyección	Bomba de inyección rotativa
Sistema de escape	Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó
Anticongelante	Sí
Ventilador	De mando directo

Transmisión	
Tipo	Sincronizada
Marchas	9 avance y 3 reversa
Traba de diferencial	Accionada por pedal
Embrague	De disco cerametálico de 11" de diámetro
Tipo	Seco

Tracción delantera	
(Solo modelo doble tracción)	
Tipo	Mecánica
Accionamiento	Mecánico

Toma de potencia	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico
Régimen estándar	540 rpm

Sistema hidráulico	
Tipo	Centro abierto
Bomba	De engranajes
Caudal total	85,1 L/min
- Caudal al implemento	60,2 L/min
- Caudal a la dirección	24,9 L/min
Válvula de control selectivo	Dos válvulas de control selectivo

Levante de 3 puntos	
Categoría	I, II
Capacidad máxima de levante (a 610 mm del extremo de los brazos)	1398,3 kg

Dirección	
Tipo	Hidrostática, con bomba exclusiva
Caudal de la bomba	24,9 L/min

Frenos	
Tipo	De discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico, autoajustable

Sistema eléctrico	
Alternador	70 A
Batería	550 CCA
Motor de arranque	3,39 cv (2,5 kW)

Eje trasero	
Traba de diferencial	Mecánica por pedal
Tipo de frenos	Multidisco húmedo, autoajustable
Accionamiento	Hidráulico

Rodados	
Delantero estándar	12.4-24 In. 6PR R1
Trasero estándar	18.4-30 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1

Velocidades

Velocidad estimada del vehículo - km/h con motor a 2400 rpm, transmisión sincronizada y rodado trasero 16.9-30

Marcha	Velocidad estimada
A1	2,1 km/h
A2	3,1 km/h
A3	4,2 km/h
B1	5,0 km/h
B2	7,2 km/h
B3	9,9 km/h
C2	19,9 km/h
C3	27,1 km/h
AR	3,6 km/h
BR	8,4 km/h
CR	23,2 km/h

Capacidades	
Tanque de combustible	95 L
Sistema de refrigeración	10,8 L
Aceite de motor	8,5 L
Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico	41,8 L

Dimensiones	
Distancia entre ejes	2179 mm
Largo máximo (sin enganche y contrapesos delanteros)	3586 mm
Rango de trocha delantera	1395 - 2074 mm
Rango de trocha trasera	1507 - 2122 mm
Altura a la parte superior del ROPS	2611 mm
Despeje máximo al suelo	360 mm
Peso aproximado de embarque	3000 kg

Puesto de comando	
Plataforma	Sí
Asiento con cinturón de seguridad	Sí
Protector contra vuelcos	Sí
Cinturón de seguridad	Sí
Luz de trabajo trasera	Sí
Dos luces halógenas delanteras	Sí
Dos luces de advertencia	Sí
Techo estándar	Sí

Misceláneas	
Soporte para contrapesos delantero	Sí
Columna de dirección abatible	Sí
Acelerador de pie	Sí
Conector de 7 puntas	Sí
Separador de agua	Sí
Barra de tiro con horquilla	Sí
Triángulo de seguridad	Sí
Espejo retrovisor montado al ROPS	Sí
Claxon	Sí
Portapatente	Sí
Caja de herramientas	Sí

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar

A248AR0716

Chiappini + Becker | www.ch-b.com