



TRACTOR AGRALE 4100 / 4100.4



# Tractor TRACTOR AGRALE 4100 / 4100.4

MOTOR	
Marca	AGRALE
Modelo	M93 ID
Nº de cilindros	01 Vertical
Cilindrada	668 cm³
Aspiración	Natural
Refrigeración	Aire - turbina incorporada al volante
Sistema de Inyección	Directa Bosch
Potencia Máxima - NBR ISO 1585	15 CV (11 kW) a 2.750 rpm
Torque máximo - NBR ISO 1585	4,0 kgfm a 2.350 rpm
TOMA DE FUERZA - TDP	
Diámetro	35 mm
Rotación Nominal	1.000 rpm a 2.750 rpm en el motor
Potencia Máxima - NBR ISO 1585	13,2 cv (9,7 kW) a 2.750 rpm en el motor
EMBRAGUE	
Tipo/Accionamiento	Mecánica
Cantidad de discos	Monodisco a seco
Diámetro	180 mm
TRANSMISIÓN	
Número de marchas	7 Frente y 3 Reversa
Velocidades (reducidas)	1ª - 1,4 / 2ª - 3,1 / 3ª - 6,1
Velocidades (simples)	1ª - 1,9 / 2ª - 4,2 / 3ª - 8,1 / 4ª - 15,9
Velocidades (marcha atrás)	1ª - 2,1 / 2ª - 4,6 / 3ª - 8,9
Bloqueo	Accionamiento mecánico por palanca auxiliar
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal	23,65 l/min a 2.750 rpm
Enganche	De 3 puntos - categoría especial Agrale
Capacidad levante (kg)	440 kg
Presión	120 kgf/cm²
FRENOS	
Accionamiento	De accionamiento mecánico independiente o conjugado, a tambor.
Freno Estacionamiento	Enganche manual

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Dianteiros standard	4.00 x 15" // 6.5 / 80 x 12" R1
Traseiros standard	8.3 / 8 x 24" R1
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V / 55 Ah
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	19,6 L
Cárter del Motor	3 L
Transmisión	12 L / 13 L
Sistema hidráulico	8 L
DIMENSIONES	
Largo	2.450 mm
Ancho	1187 mm / 1.200 mm
Altura	1220 mm
Radio de giro libre/frenado	2950 mm / 2550 mm // 2500 mm / 2000 mm
Entre ejes	1.190 mm
Vano libre	290 mm / 270 mm
Calibre - Delantero (min / max)	797 mm a 925 mm / 910 mm (fija)
Calibre - Trasero (min / max)	863 mm a 976 mm
PESOS	
Peso de embarque	885 kg / 1.060 kg (sin lastre)
Operating weight (kerb weight)	1.140 kg / 1.260 kg (con lastre)
DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO	
Clasificación NCM	87019090
Código FINAME	020145-6/142024-0

INSTRUMENTOS
Horímetro, tacómetro y señalizador de funciones (indicadores de carga de batería, bloqueo del diferencial accionado y luz alta encendida)



CONCESIONARIO: