



www.btiagri.com.ar



Fertilizadora
FB 8500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	FB 6750 1 MÓDULO		FB 7740 1 MÓDULO		FB 8730 1 MÓDULO		FB 5580 TAN 2 MÓDULOS		FB 8190 TAN 2 MÓDULOS		
ANCHO DE TRABAJO	6,76 mts		7,8 mts		8,84 mts		10,92 mts		16,12 mts		
CONFIGURACIONES	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	
DIST. ENTRE SURCOS	70 cm	9	75 CV	11	85 CV	13	100 CV	15	120 CV	23	185 CV
	52,5 cm	13	90 CV	15	100 CV	17	110 CV	21	135 CV	31	200 CV
	42 cm	17	100 CV	19	105 CV	21	115 CV	25	145 CV	39	225 CV
	35 cm	19	105 CV	23	115 CV	25	125 CV	31	155 CV	47	235 CV
CAPACIDAD AUTONOMÍA DE CARGA	3192lts		3794lts		4256lts		5230lts		7588lts		
ANCHO DE TRANSPORTE	3,46mts										
RODADOS	Cubiertas de transporte de alta flotación 11L-16										
RUEDA DE TRANSMISIÓN	Cubierta de mando flotante 650 x 16										
LANZA DE TRANSPORTE	Reforzada en posición lateral y de agil manejo.										
TOLVAS	Tolvas plásticas de gran capacidad. 545 litros/metro de ancho de labor, con divisorios rebatibles interiores, permite utilizar la tolva con máxima autonomía para doble fertilización.										
LANZA DE TRABAJO	Lanza de trabajo con rebatimiento hidráulico					Lanza articulada de diseño limpio y resistente, no requiere desarme para los traslados disminuyendo sensiblemente el tiempo requerido para el aislamiento. El plegado es hidráulico. Vincula ambos módulos permitiendo un eficiente copiado de terreno aún en las más exigentes condiciones de relieve.					
DOSIFICADOR	Dosificador a chorrillo tipo Chevron de máxima capacidad.										
TRANSMISIÓN / CAJA	Caja de 32 velocidades en baño de aceite con ajustes mediante palancas de cambios. Opcional sistema de variación con ajuste infinitesimal (manual o comandado electrónicamente).										
CUERPO FERTILIZADOR	Cuerpo incorporador con doble disco, de 17" dentado y 15" liso. Con zafe a resorte y ruedas tapadoras angulares.										
CHASIS MODULAR	Alta rigidez torsional y exclusiva estructura modular totalmente abulonada, permite fáciles cambios de distanciamientos y configuraciones, siendo una ventaja para poder usar la misma máquina en fertilización para diferentes distancias.										
MARCADOR	Opcional. Marcadores robustos y eficientes.										



+información

www.btiagri.com.ar

[/SembradorasBtiAgri](https://www.facebook.com/SembradorasBtiAgri)

+54 3572 456360

+54 9 3572 406524

vhbaro@btiagri.com.ar

La Tablada 1219

Oncativo, Córdoba,

Argentina



Scan me