

INDECAR

MAQUINAS AGRICOLAS

DESMALIZADORA DE ARRASTRE
PULL-TYPE ROTARY CUTTER

→ ¡Ofrecemos los mejores precios del mercado. Consulte!



→ **DA 1.5**

📌 **DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS EXTREMOS**
ESPECIALLY DESIGNED FOR HEAVY DUTY



→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INDECAR
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



Llantas para rodado 500 x 15
Rims 500 x 15

Mazas reforzadas con doble
rodamiento cónico (30206 / 30208)
Reinforced hubs with double row tapered
roller bearing (30206/30208)

Ancho de corte: 1,5 mts.
Cutting width: 1.5 m.

● **Medidas disponibles desde
1,5 a 5,5 mts. de ancho de corte**
Range of cutting width available from 1.5 to 5.5 m



Patines regulables y cambiables
con tres posiciones de altura
Adjustable and removable skid shoes with
three height positions.

Doble cuchilla de corte, oscilante
de acero especial
Dual oscillating cutting blades made of special steel



Regulación de altura de lanza
Height adjustable hitch



Sistema de regulación de altura con
cilindro hidráulico 2 1/2" con mangueras
3/8" (con soporte), para levante rápido
desde el tractor (diferencia)
Height adjustment system with a 2 1/2" hydraulic
cylinder and 3/8" hoses (with holder), for a quick
lift from the tractor (differential).

Caja de transmisión Oripion reforzada
en baño de aceite
Reinforced Oripion gearbox, lubricated
in oil bath.

Pintura (fondo + color) poliuretano
Polyurethane paint: varnish + color



Sistema de cardan a 540 RPM.
Cardan system operating range: 540 rpm.

Barra cardánica con zafe fusible a resortes
PTO shaft with a spring-loaded fusible plug as
a safety device.

↓
**DESMALZADORA
DE ARRASTRE**
PULL-TYPE
ROTARY CUTTER
DA 1.5