

**VERSATILIDAD Y RENDIMIENTO.**

**RV 125**



*Fuerza de trabajo en todas las cosechas.*



**VASSALLI**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RV 125		RV 125	
<b>MOTOR</b>	185 HP - 2.200 RPM	<b>TRANSMISIÓN</b>	Tipo Monoblock Mecánica, 3 marchas de avance y una de retroceso.
<b>CILINDRO</b>	125 cm de ancho - 52 cm de diámetro.	<b>FRENOS</b>	A bolas tipo Girling con discos de cerámica de mayor diámetro.
<b>CONCAVO</b>	Superficie 0,60 m <sup>2</sup> - Angulo envolvente 103°	<b>DIRECCION</b>	Hidrostática, con un cilindro central de doble acción en el eje trasero.
<b>SACAPAJAS</b>	5 cuerpos de 6 saltos cada uno. Superficie de Separación: 4,75 m <sup>2</sup> .	<b>NEUMATICOS</b>	Delanteros: 24,5 x 32" - Traseros: 16,9 x 24". Opcionales delanteros: 30,5L x32"
<b>ZARANDA DE PRIMERA LIMPIEZA</b>	Superficie de separación: 2,10 m <sup>2</sup> .	<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	415 litros.
<b>ZARANDA DE SEGUNDA LIMPIEZA</b>	Diámetros de 7, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Sup. de Separación: 1,66 m <sup>2</sup> .	<b>PESO</b>	11.200 Kg con embocador.
<b>VENTILADOR DE LIMPIEZA</b>	Con variador de velocidades continuo de 800 a 1.200 RPM.	<b>PLATAFORMA</b>	Flexifull 700 - 23'.
<b>TANQUE DE GRANOS</b>	5.250 Lts / 4.200 Kg Opcional Sobre Tolva: 7.400 Lts / 5.920 Kg		

La empresa se reserva el derecho de variar las especificaciones técnicas e introducir mejoras sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Fotografías no contractuales.

