

RV 150

ELECTRO

EFICIENCIA Y SIMPLICIDAD

Para trabajar siempre con la misma pasión.



VASSALLI

CARACTERISTICAS TECNICAS

	RV 150	RV 150 ELECTRO
MOTOR	234 HP - 2.200 RPM	250 HP - 2.200 RPM
CILINDRO	150 cm de ancho - 52 cm de diámetro.	
CONCAVO	Superficie 0,72 m ² - Angulo envolvente 103°	
SACAPAJAS	6 cuerpos de 6 saltos cada uno. Superficie de Separación: 5,70 m ² .	
ZARANDA DE PRIMERA LIMPIEZA	Superficie de separación: 2,52 m ² .	
ZARANDA DE SEGUNDA LIMPIEZA	Diámetros de 7, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Superficie de Separación: 2 m ² .	
VENTILADOR DE LIMPIEZA	Con variador de velocidades continuo de 800 a 1.200 RPM.	
TANQUE DE GRANOS	Con Sobre tolva: 8850 Lts. / 7000 kg.	

	RV 150	RV 150 ELECTRO
TRANSMISIÓN	Tipo Monoblock Mecánica, 3 marchas de avance y una de retroceso.	Hidrostática, asistida con bomba hidráulica de caudal variable 3 marchas de avance y 3 de retroceso.
FRENOS	A bolas tipo Girling con discos de cerámica de mayor diámetro.	
DIRECCION	Hidrostática, con un cilindro central de doble acción en el eje trasero.	
NEUMATICOS	Delanteros: 30,5 x 32" - Traseros: 16,9 x 24".	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	415 litros.	
PESO	11.900 Kg con embocador.	
PLATAFORMA	Flexifull 840 - 28'.	Flexifull 840 - 28'.
DOBLE TRACCION		Hidrostática Opcional.

La empresa se reserva el derecho de variar las especificaciones técnicas e introducir mejoras sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Fotografías no contractuales.

