



**VASSALLI**



**V 760**

## COSECHADORAS VASSALLI- ESPECIFICACIONES

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SERIE V7</b>
<b>MODELO</b>	<b>V760</b>

MOTOR	
MARCA	SCANIA DC09
CILINDRARA	9,0 Lts
TIPO DE INYECCIÓN	Electrónica - Inyector bomba
NÚMERO DE CILINDROS	5
POTENCIA NOMINAL (a 1800 RPM)	400 hp
RESERVA DE POTENCIA	55 hp
POTENCIA MÁXIMA	440 hp
NIVEL DE EMISIONES	Tier 3

TRANSMISION	
TIPO	Accionamiento hidrostático con 3 velocidades y frenos de discos hidráulicos

EJE TRASERO	
TIPO	Direccional- Pivotante central
TIPO DE TRACCIÓN	2WD

PLATAFORMA DE CORTE	
ANCHO EN PIES	30 FLEXIFULL FLEXIDRAP

ALIMENTACION (Embocador)	
LARGO	1670 mm
ANCHO	1550 mm
CONTROL DE LA INVERSIÓN	Electro- Hidráulico
CAPACIDAD DE LEVANTE	4700 Kg

TRILLA Y SEPARACIÓN	
TIPO	1 Rotor Axial
DIÁMETRO DEL ROTOR	750 mm
LONGITUD DEL ROTOR	3150 mm
VELOCIDADES DE TRABAJO	Baja 175-800 rpm/ Alta 175-1020 rpm
ACCIONAMIENTO Y REVERSIÓN	Hidrostático- Sí
ÁNGULO DE ABRAZAMIENTO CÓNCAVO/ REJILLAS	142° - 160°
ÁREA DE TRILLA	1,10 m2
ÁREA DE SAPARACIÓN	1,50 m2

SISTEMA DE LIMPIEZA	
ÁREA DE LIMPIEZA TOTAL DE ZARANDAS	4,78 m2
VENTILADOR DE LIMPIEZA	Centrifugo - 3 cuerpos - Doble salida
ROTACIÓN DEL VENTILADOR	860 a 1360 rpm

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	
CAPACIDAD DE LA TOLVA	10050 Lts
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA	6500 mm
CAUDAL DE DESCARGA	90 Lts/seg

DIMENSIONES	
LARGO (SIN PLATAFORMA)	9500 mm
ANCHO EXTERNO ENTRE NEUMÁTICOS SIMPLES	3850 mm
ANCHO EXTERNO ENTRE NEUMÁTICOS DUALES	4670 mm
ALTURA (TOLVA CERRADA/ ABIERTA)	4050/4450 mm
PESO *	15500 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	900 Lts
* CON RUEDAS DUALES - COMPLETA SIN PLATAFORMA	

NEUMÁTICOS DELANTEROS	
RUEDAS SIMPLES	800/65 R32 8T
RUEDAS DUALES (OPCIONAL)	520/85 R38 - 12 T

NEUMÁTICOS TRASEROS	
NEUMÁTICOS DIRECCIONALES	21L x 24 - 12T R4

ACCESORIOS VARIOS	
DESPARRAMADOR DE GRANZA	Sí
AIRE ACONDICIONADO FRÍO/ CALOR	Sí
COMPRESOR DE AIRE P/ LIMPIEZA	Sí
MONITOR DE RENDIMIENTO	Sí
LUCES DE TRABAJO LED	Sí
KIT CÁMARA MONITOREO RETRO Y DESCARGA	OPC
PILOTO AUTOMÁTICO	OPC

PLATAFORMAS Y CARROS		PESOS	
FLEXI FULL 30P		3200 Kg	
FLEXI DRAPER 30P		3000 kg	
FLEXI FULL 35P		3800 Kg	
FLEXI DRAPER 35P		3300 kg	
FLEXI DRAPER 40P		3900 kg	