

YOMEL

Versatilidad en conservación de forrajes

2x1

2 trabajos en 1

Rotoenfardadora
+ Encintadora



Rotoenfardadora **Mistral 680 DF**

Rotoenfardadora Mistral 680 DF



¡Con este equipo se pueden efectuar dos trabajos al mismo tiempo! La confección de rollos y el posterior encintado, reduciendo a la mitad los tiempos de trabajo y los costos. Utilizando el monitor el operador puede seleccionar el nivel de prensa del rollo directamente de la cabina del tractor y monitorear el trabajo de la rotoenfardadora de manera constante.

El traspaso del rollo a la plataforma de encintado es rápido y seguro.

El sistema de envoltura con doble brazo completa el ciclo con una distribución del film de manera uniforme en la superficie del rollo, para obtener un producto perfectamente sellado, en beneficio de una calidad superior del forraje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Comando Operativo	Monitor
Cámara	Fija
Composición de Cámara	18 Rodillos de Alta Resistencia
Medición de Presión	Manómetro graduado
Sistema de Empaquetado	Integrado a la Roto enfardadora
Comando Operativo	Monitor (para el sistema de empaquetado)
Carga de film Strech en Trabajo	2
Carga de film Strech para Reposición	6
Ancho del rollo	120 cm
Diámetro del rollo	130 cm
RPM	540
Potencia requerida	100/130 Hp
Ancho recolector	210 cm
Recolector	compuesto por 4 barras de 28 dientes cada una con Rolling y Peine Acondicionador de Pasto
Sistema "Cutter"	15 cuchillas de exclusión hidráulica, corte de fibra a 7 cm. aprox
Sistema de atado	atador de malla
Control automático	desde Central Electrónica
Sistema Anti Bloqueo	apertura electrohidráulica
Lubricación	automática
Engrase	centralizado
Limitador de carga	junta homocinética con fusible
Neumáticos	600/55-22.5 (2)
Opcional	Atador de hilo