

TEDESCHI / TT

FICHA TÉCNICA

Ancho de labor (mm)	14000			16500				19000			
Cantidad de líneas	39 / 20	32	26	47 / 24	40	32	31 / 16	55 / 28	46	36	35 / 18
Distancia entre líneas (Cm)	35 / 70	42	52,5	35 / 70	42	52,5	52,5 / 1,05	35 / 70	42	52,5	52,5 / 1,05
Ancho de transporte (Mts)	3,80										
Despeje del suelo en transporte (Cm)	103										
Despeje del suelo en trabajo (Cm)	45										
Alto en transporte (Mts)	3,90										
Largo en trabajo (Mts)	7,40			8,20				9,40			
Largo en transporte (mm)	8700			9900				10900			
Capacidad de tolvas Semilla (Lts)	3060	2800	2950	3900	3450	3650	3500	4350	4100	4100	3950
Capacidad de tolvas Semilla (Máxima Autonomía en lts)	6120	5600	5900	7800	6900	7300	7000	8700	8200	8200	7900
Capacidad de tolvas Fertilizante (Lts)	3060	2800	2950	3900	3450	3650	3500	4350	4100	4100	3950
Potencia requerida	230 HP			270 HP				310 HP			
Rodados de transporte (Alta flotación)	550/45 x 22.5										
Fertilización	En línea / Lateral (Sólo en modelos a 52,5 y 70 cm.)										
Transmisión	Motores hidráulicos										
Dosificación	Mecánica / Neumática Matermacc										
Requerimiento Hidráulico	Centro Cerrado. Caudal mínimo necesario 180 lts/min. Presión 200 Bar										
Monitor en siembra y/o fertilización	BOSCH - AGROTAX FGS										