



MODELOS	Farmall JXM 55	Farmall JXM 75
Versión	Straddle (Rops C/Techo)	
MOTOR		
Marca	Case IH - FPT	
Números de cilindros/Aspiración	3 Turboalimentado	3 Turboalimentado Post Enfriado
Cilindrada (CC)	2900	
Potencia Nominal (hp)	55	75
Torque Máximo (Nm)	185.5	242.5
Reserva de torque (%)	30	
Niveles de emisión	Tier III	
TRANSMISIÓN		
Tracción	2WD o 4WD	
Tipo de transmisión	Mecánica	
Cantidad de marchas	12 x 12	
Distribución de Marchas	Parcialmente Sincronizada	
Inversor de Marcha	Mecánico	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
TOMA DE FUERZA		
Accionamiento	Mecánica	
Tipo	Independiente	
Velocidades	540/540E	
Tipo de eje	1 3/8" 6 estrías	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Número de válvulas de control	2	
Caudal del sistema hidráulico (lts/min)	45	54
Tipo de Bomba	Centro abierto - Engranajes	
LEVANTE DE 3 PUNTOS		
Categoría	II	
Capacidad de levante (Kg.)	2000	2500
Sistema de ascenso/descenso rápido (Lif-o-matic)	Si	Si
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidrostática	

MODELOS	Farmall 55 JMX	Farmall 75 JMX
NEUMÁTICOS		
Delanteros (2WD/4WD)	7,5x16/9,5x24	7,5x16/11,2x24
Traseros	16.9x28	16,9x30
CONTRAPESOS		
Delanteros	4 x 30 Kgrs (120 Kgrs)	6 x 30 Kgrs (180 Kgrs)
Traseros	2 x 55 Kgrs (110 Kgrs)	4 x 55 Kgrs (220 Kgrs)





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

