

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



ALTINA[®]

Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

SEMBRADORA

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.

DOSIFICACIÓN VARIABLE

« Por mapeo, georeferenciada, o manual.

DOSIFICADOR

« De acero inoxidable, con 3 juegos de rodillos dosificadores y accionamiento electro-hidráulico.

TOLVA

« De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

PICOS DIFUSORES

« 9 picos difusores de acero inoxidable.

PLATAFORMA DIGITAL

« Agrotax, modelo AG Fusion, con control de dosificación, RPM y monitoreo de siembra.

SISTEMA HIDRÁULICO

« Marca Danfoss o Parker.

RODADOS

« 2 9,5 x 24 o 12,4 x 24 (sin cubiertas).

» **TURBINA**

1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

» **ANCHO DE LABOR**

Hasta 18 metros (a elección del cliente).

» **GUILLOTINA DE TRASLADO**

De acero inoxidable y accionamiento manual.

» **CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS**

Por aire.

» **EJES**

1 eje fijo.
Trocha: 2100 mm.

» **CAPACIDAD**

4.500 litros.

» **ALAS**

De 2 tramos, con botalón basculante y accionamiento manual.

» **TAPA DE CARGA**

Acero inoxidable.

» **CAÑOS CONDUCTORES**

Acero inoxidable.

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



***OPCIONALES**

» **BALANZA**

Marca Hook o Magris.

» **BALANCÍN O TÁNDEM**

» **SENSORES**

9 sensores ópticos de flujo, para monitoreo de aplicación pico por pico.

» **OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES**

www.ALTINA.com.ar