

SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS DISCOS DOBLES PLANTADORES

W1770 SERIE IV

Sembradora W1770 S IV 25 x 175							
Cantidad de líneas x Separación (Cms.)	25 x 17,5	23 x 19,1	21 x 21	13 x 35	11 x 42	9 x 52,5	7 x 70
Ancho de siembra (Mts.)	4,38	4,39	4,41	4,55	4,62	4,73	4,90
Distribución semillas.	A roldana	A roldana	A roldana	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa
Distribución fertilizante	Dosificadores tipo chevrón						
Distribución alfalfa	Dosificador helicoidal						
Capacidad tolva de semillas / fertilizante - Lts.	Total 1990 Lts. 60% semillas 1194 Lts. - 40% fertilizante 796 Lts. Todo semilla 1595 Lts. - Todo fertilizante 1321 Lts.						
Caja de cambios semilla.	54 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:1						
Caja de cambios fertilizante.	36 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:1						
Caja de cambios alfalfa.	36 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:1						
Rodados.	11 L 15" - 400/60x15,5						
Potencia requerida.	120 / 140 HP						
Ancho de transporte (Mts.)	Trocha: 3,45 - Ancho total: 3,85						

Sembradora W1770 S IV 37 x 175							
Cantidad de líneas x Separación (Cms.)	37 x 17,5	33 x 19,1	31 x 21	19 x 35	16 x 42	13 x 52,5	10 x 70
Ancho de siembra (Mts.)	6,48	6,30	6,51	6,65	6,72	6,83	7
Distribución semillas.	A roldana	A roldana	A roldana	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa
Distribución fertilizante	Dosificadores tipo chevrón						
Distribución alfalfa	Dosificador helicoidal						
Capacidad tolva de semillas / fertilizante - Lts.	Total 3070 Lts. 60% semillas 1842 Lts. - 40% fertilizante 1228 Lts. Todo semilla 2457 Lts. - Todo fertilizante 2035 Lts.						
Caja de cambios semilla.	54 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:2						
Caja de cambios fertilizante.	36 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:2						
Caja de cambios alfalfa.	36 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:1						
Rodados.	400/60 - 15,5						
Potencia requerida.	180 / 200 HP						
Ancho de transporte (Mts.)	Trocha: 3,45 - Ancho total: 3,85						

Sembradora W1770 S IV 41 x 175							
Cantidad de líneas x Separación (Cms.)	41 x 17,5	37 x 19,1	35 x 21	21 x 35	18 x 42	14 x 52,5	11 x 70
Ancho de siembra (Mts.)	7	6,90	7,14	6,65	7,14	6,8	7
Distribución semillas.	A roldana	A roldana	A roldana	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa	A roldana o placa
Distribución fertilizante	Dosificadores tipo chevrón						
Distribución alfalfa	Dosificador helicoidal						
Capacidad tolva de semillas / fertilizante - Lts.	Total 3580 Lts. 60% semillas 2148 Lts. - 40% fertilizante 1432 Lts. Todo semilla 2865 Lts. - Todo fertilizante: 2373 Lts.						
Caja de cambios semilla.	54 Marchas. Montadas sobre rodamientos. Baño de aceite. Cant:1						
Caja de cambios fertilizante.	Variadoras mecánicas						
Caja de cambios alfalfa.	Variadoras mecánicas						
Rodados.	400/60 - 15,5						
Potencia requerida.	200 - 220 HP						
Ancho de transporte (Mts.)	Trocha: 3,45 - Ancho total: 3,85						

INFORMACIÓN GENERAL	
Despeje en posición transporte (cms.)	30
Tipo de abresurcos.	Discos dobles
Control de presión sobre el suelo.	Resorte de presión en los cuerpos con dos resortes de regulación
Control de profundidad de siembra.	Ruedas semineumáticas adosadas a los discos
Removedor de semillas	Eje con removedor
Elementos de tapado de semillas.	Ruedas dobles semineumáticas con discos cóncavos dentados
Neumáticos de mando.	600 x 16"
Accesorios opcionales.	Doble fertilización Tandem Kit de Granos Gruesos Alfalfero Monitor de Siembra
Discos dobles abresurcos siembra.	Planos. Diámetro 406 (16"). Espesor 3,8mm. Filo biselado
Discos abresurcos fertilizar. (Monodisco)	Planos. Diámetro 406 (16"). Espesor 6mm. Filo biselado.
Discos abresurcos fertilizar (Doble discos)	Plano dentado 432 (17"). Espesor 3,8mm. Filo biselado. Plano liso 381 (15"). Espesor 3,8mm. Filo biselado.
Discos marcadores.	Cóncavos. Diámetro 406 (16") Dentado.
Discos cobertura.	Cóncavos. Diámetro 305 (12") Dentado.
Cuchillas siembra directa.	Planas. Diámetro 406 (16") Onduladas turbo de 17"
Ruedas reguladoras de profundidad siembra.	Rueda semineumática 63,5 x 381mm (2 1/2" x 15") Profundidad mínima 0. Máxima 11,7cms. 19 Posiciones que incrementan 6,5mm cada una.
Rueda compactación - cobertura	Rueda semineumática 25 x 305 (11" x 12")
Ruedas pisagranos.	Semineumática 203 x 25 (8" x 1")
INFORMACIÓN DEL TRACTOR	
Número de distribuidores hidráulicos	1 (Opcional 2)
Presión del sistema hidráulico (Kg / cm ²)	Mínima 130 - Máxima 180

60 años 1957-2017

www.superwalter.com

Calle 10 N°490
0054 - 03471 - 471069
info@superwalter.com
2505 - Las Parejas
Santa Fe - Argentina

BUFALO S.A.



SUPER WALTER
SIEMBRA

SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS DISCOS DOBLES PLANTADORES

W1770 SERIE IV

www.superwalter.com

60 años 1957-2017

PRODUCTO ARGENTINO



W1770 SERIE IV SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS DISCOS DOBLES PLANTADORES

TREN DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN

Posee dos barras portaherramientas para fertilizado y siembra. En la primera lleva colocadas (opcionalmente) cuchillas de corte oblicuas con rueda niveladora con rodamientos regulable. Se usa cuando se coloca doble líneas de abonos. En la segunda barra lleva dispuestas cuchillas turbo de 16", con zafe a resorte, que abren el surco. A continuación se ubica el cuerpo de siembra, el cual está equipado con discos dobles abresurcos de 16". Cada cuerpo está montado sobre 2 rodamientos a rodillos cónicos y retenes, para garantizar larga vida útil, mínimo mantenimiento y satisfacer las mayores exigencias de trabajo. Lleva adosado, además, 2 ruedas reguladoras de profundidad de 2 1/2" x 15" "Sistema Americano" que permiten un perfecto copiado del terreno y un fácil registro, para asegurar una profundidad de siembra uniforme aún en terrenos irregulares. Detrás de todo este conjunto se ubican las ruedas pisagranos semineumáticas de 8" con 2 rodamientos blindados; las mismas presionan con exactitud las semillas asegurando un buen contacto con el suelo favoreciendo su emergencia. A éstas, para siembra directa, se les adosan discos cóncavos dentados, los que cortan y remueven mejor los restos vegetales.

CARACTERÍSTICAS

Chasis: Sólido y robusto. Apto para resistir las mayores exigencias, tanto en trabajo como en transporte.
Tolva para semilla doble propósito: Alimentadores dobles a roldana, ó alimentadores tipo "Chevrón".
Tolva para fertilizantes: Fertiliza en líneas con caída directa al cuerpo. Dosificadores tipo "Chevrón", con tapa individual de vaciado y limpieza. Evita el esparcido del fertilizante sobre la máquina con los inconvenientes y daños que esto implica.
Tolva alfalfera: Con caída directa al cuerpo sembrador. Sistema de alimentación forzada.
Caja de 36 velocidades.

Sistema de trabas sencillas para siembra interlinea

Tolva de gran capacidad

Caja de 54 para siembra

Caja variable fertilización

Nuevo diseño de sistema de sustentación de acero fundido.

Amplio despeje del tren de siembra

TRANSPORTE LONGITUDINAL

La transformación para el transporte es sumamente sencilla y rápida, la lanza de trabajo se pliega hidráulicamente y las ruedas adoptan la alineación con facilidad. El sistema es seguro ya que cuenta con un sistema automático y manual de trabas.



W1770 SERIE IV TANDEM

CUERPO DE SIEMBRA



TECNOLOGÍA SUPER WALTER INNOVACIÓN

DOSIFICADOR DE LA SIEMBRA

La densidad de la siembra se obtiene por medio de cajas de velocidades en baño de aceite de 32 marchas, protegidas por zafe de seguridad. Permiten dosificar la cantidad exacta de semillas a sembrar con un simple posicionamiento de la palanca según indica la tabla de siembra. La fuerza motriz la proveen neumáticos de contacto sobre el terreno dispuestas de una manera que mantienen constante su adherencia. La dosificación mecánica posee placas de siembra de funcionamiento horizontal con 2 o 3 hileras, proporcionando el planteo grano por grano a la distancia deseada.

DE FUNDICIÓN INCLINADO

MATERMACC NEUMATICO

DOSIFICACION ESPECIAL Alfalfero y fertilizante a roldana

FONDO DE POLIMERO

