

SERIE

MF4300E

75 - 105 cv

LOS RETOS
SON MUCHOS.
LA MÁQUINA,
UNA SOLA.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

SERIE MF 4300E. LOS RETOS SON MUCHOS. LA MÁQUINA, UNA SOLA.

	MF 4307E	MF 4308E	MF 4309E	MF 4310E
MOTOR				
Marca / Modelo	AGCO Power MD33 DTC3			
Potencia del motor a velocidad nominal (cv)	75	85	95	105
Potencia máxima en la TDF - cv (kW)	71 (52.2)		91.1 (67)	
Par máximo del motor @ 1400 rpm - Nm	275	307	366	400
Rotación nominal del motor - rpm	1900			
Sistema de inyección	Inyección directa / bomba en línea			
Número de cilindros	3 cilindros			
Cilindrada	3300			
EMBRAJE				
Tipo	Split / Doble			
Accionamiento	Pedal mecánico			
Disco	Cerámico / Orgánico			
TOMA DE POTENCIA				
Tipo	Dependiente o independiente			
Rotación nominal de la TDF - rpm (motor @ 1900 rpm)	540 o 540/1000			
TRANSMISIÓN				
Tipo	8x2 Deslizante			
	12x4 Sincronizada			
Opcional	Creeper			
Reversión	Mecánica			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador	80A			
Tensão	12V			
Batería	70Ah			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Elevación de 3 puntos	Sistema Ferguson			
Controles	Sistema Ferguson			
Capacidad de elevación en la rótula - kgf	2500	3200		
Caudal máximo de la bomba para elevación - l/min	17			
Presión máxima de trabajo - bar	180			

	MF 4307	MF 4308	MF 4309	MF 4310
Categoría	2			
Numero de VCR	1,2 o 3			
Caudal máximo en la VCR - l/min	40 o 57 (con suma de caudal)			
Centro Abierto o Cerrado	Centro Abierto			
EJE DELANTERO				
Tipo	2RM o 4RM			
Accionamiento	Side Drive / Center Drive			
Bloqueo del diferencial	Limited Slip			
EJE TRASERO				
Tipo	Con flange			
Accionamiento	Reductor epicicloidal			
Bloqueo del diferencial	Mecánico, a pedal.			
FRENO				
Tipo	Mecánico (discos húmedos)			
Accionamiento	Pedal (mecánico)			
Freno de estacionamiento	Mecánico (bloques en el pedal del freno)			
CAPACIDADES				
Depósito de combustible - l	95			
PESOS Y DIMENSIONES				
Peso de la máquina sin lastre metálico y sin agua - kg	4300			
Peso máximo permitido - kg	5225			
Longitud total - mm	4252			
Altura máxima - mm	2638			
Ancho total mínimo - mm	1917			
Ancho total máximo - mm	2707			
Distancia entre ejes - mm	2338			
TROCHA				
Delantera mínima/máxima - mm	1382 - 1917			
Trasera mínima/máxima - mm	1434 - 2171			

	RODADO	TRACCIÓN	TRASERO
MF 4307		Simple	13.6 x 38
		Simple	18.4 x 30
		Doble	18.4 x 30
		Doble	13.6 x 38
MF 4308		Simple	13.6 x 38
		Simple	18.4 x 30
		Doble	13.6 x 38
		Doble	13.6 x 38
MF 4309		Doble	18.4 x 34
		Doble	13.6 x 38
MF 4310		Doble	18.4 x 34
		Doble	13.6 x 38

Marchas 8x2 Deslizante	CREPPER	L	H	ATRÁS
1	0,64	2,6	-	3,56
2	0,94	3,84	-	14,57
3	01,72	7,03	-	-
4	2,11	8,63	-	-
5	-	-	10,7	-
6	-	-	15,7	-
7	-	-	28,7	-
8	-	-	35,3	-

Marchas 12x4 Sincronizada	CREPPER	L	H	ATRÁS
1	-	2,7	10,6	3,8
2	-	3,3	13,2	4,7
3	-	3,9	15,7	15,2
4	-	4,9	19,5	18,9
5	-	7,4	29,6	-
6	-	9,2	36,8	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04806577 / Mayo 2023



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

www.masseyferguson.com.ar
[masseyfergusonvideo](https://www.youtube.com/masseyfergusonvideo)
[masseyferguson_ar](https://www.instagram.com/masseyferguson_ar)
[masseyfergusonas](https://www.facebook.com/masseyfergusonas)
[@MF_Argentina](https://www.twitter.com/MF_Argentina)